

使いやすさとやさしさを形に

お客様のさまざまなニーズに対応できる柔軟設計

豊富な拡張性

モジュラー仕様も
可能

見やすい
タッチパネル

ディスクレスシステム
にも対応



A-831
POSターミナル

A-831 POS ターミナル

A-831 基本機器構成



A-831 POS本体

キャッシュドア

POSキーボード

POSプリンタ

カスタマーディスプレイ

■A-831仕様概要

項目	仕様
CPUタイプ	Intel® Celeron-M™ ULV 1.0 GHz
メモリ	200ピン DDR SODIMM 512MB (1スロット最大1GB)
チップセット	Intel® 852GM
BIOS	Award BIOS
電源	120W power adaptor, AC 100-240V input
サイズ/重量	315(W) 270(D) 255-293(H)mm /6.07kg (リアローアカバー、スタンド含む)
表示機能	
LCDパネル	12.1インチ SVGA (800x600) パネル
内蔵デバイス	
HDD	1 x 2.5インチ40GB スリムHDD
FDD	1 x 3.5インチスリムFDD
CD-ROM	1 x スリムCD-ROM
CF	1 x CF slot for CF type I/II storages
入出力ポート/デバイス	
シリアル	4Port D-Subオス9ピン (COM1, COM2, COM3), RJ45 (COM4)
パラレル	1 Port D-Sub 25ピン SPP/EPP/ECPサポート
USB	5 Port USB 2.0 (1 x front, 4 x rear)
PS/2 Keyboard	1 x (Y-cable for Keyboard + Mouse)
LAN Port	1 x 10/100BaseTx イーサネットRJ 45
オペレーティングシステム	WEPOS (Windows Embedded for Point of Service)


■周辺機器概要

項目	仕様	
キャッシュドロア		
金種	4紙幣、5硬貨	
サイズ	405(W) 480(D) 112(H)mm	
重量	約7.5kg	
POSキーボード		
キー数	84キー (0~9, 00キー含む)	
サイズ	260(W) 190(D) 43(H)mm	
重量	約0.98kg	
POSプリンタ		
印字方式	ラインサーマル	
印字速度	200mm/秒	
桁数	桁数 : 30 / 40 / 15	
電源/消費電力	DC 24V±7%、約43W	
サイズ	145(W) 195(D) 148(H)mm	
重量	約1.8kg	
カスタマーディスプレイ		
表示方式	カナ	漢字
表示文字数	20桁×2行	32桁×4行
サイズ(W×D×H)	165×110×135	213×118×148
重量	約0.6kg	約0.9kg

■A-831背面/側面図



A-831関連ハードウェア



詳細内容については下記営業所弊社担当販売員にお尋ねください。

弊社担当営業所

- 製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。
- 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 商品の色調は実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に操作マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。

NCR 日本NCRサービス株式会社

〒213-0011
 本社/川崎市高津区久本3-5-7
 TEL (044) 829-0081
 FAX (044) 829-0090

お問い合わせ先
 NBB 事業本部
 TEL (044) 829-0561
 FAX (044) 829-0906